

Инвертори ЕЛИН - монофазен вход 220 V, трифазен изход 380 V

Техническо издание 22.10.2026. Само повишаващи изпълнения.

Мощност, kW	Вход	Изход	Номинален изходен ток, A	H × W × D, mm	Цена
0.75	1 × 220 V	3 × 380 V	2.1	174 × 76 × 126.5	По запитване
1.5	1 × 220 V	3 × 380 V	3.8	174 × 76 × 126.5	По запитване
2.2	1 × 220 V	3 × 380 V	5.1	210 × 110 × 158	По запитване
3.7	1 × 220 V	3 × 380 V	9	210 × 110 × 158	По запитване
5.5	1 × 220 V	3 × 380 V	13	210 × 110 × 158	По запитване
7.5	1 × 220 V	3 × 380 V	17	261 × 130 × 190	По запитване
11	1 × 220 V	3 × 380 V	25	261 × 130 × 190	По запитване

Потвърдени повишаващи изпълнения по техническите данни от 19.10.2026. Това е нова серия, различна от показания образец 3.7 kW. Габаритите не определят монтажните отвори; точните монтажни чертежи и входни токове се уточняват за избрания модел.

Предходен образец 3.7 kW

Параметър	Данни
Мощност	3.7 kW
Вход	1 × 220 V AC, 50/60 Hz
Изход	3 × 0-380 V AC
Изходна честота	0-500 Hz
Токове по табелка	9.6 / 14 A; режимите се уточняват
Цена	543.00 EUR без ДДС

Този образец е различен от новото 3.7 kW / 9 A изпълнение. Цената е само за него. Предходната серия предстои да бъде спряна; доставката се уточнява.

Подбор по двигателя и товара

Изпратете табелката на двигателя, описание на машината, пуска под товар и работния диапазон на оборотите. Изходното напрежение се разглежда между фазите; свързването се определя по табелката на двигателя.

Изисквания към захранването

Изходният ток не е входният ток. Кабелът, защитата и наличната мощност се подбират по входните изисквания на конкретното изпълнение.

Монтаж и управление

Преди монтаж се уточняват монтажните отвори, въздушните отстояния, клемната схема, претоварването и управляващите сигнали. Не се използват размери или схеми от друго изпълнение.

Други мощности

За мощности извън таблицата изпратете запитване. Към 22.10.2026 няма потвърдени технически данни за повишаващо изпълнение 22 kW в използваните документи.