# LSLV0150S100-4E0FNS

## Технически данни за инвертора

| Параметър | Нормално натоварване (ND) | Тежко натоварване (HD) |
|---|---|---|
| **Мощност на двигателя** | 18.5 kW | 15 kW |
| **Номинален изходен ток** | 38 A | 30 A |
| **Претоварване за 60 s** | 120% | 150% |
| **Модел** | LSLV0150S100-4E0FNS | |
| **Захранване** | 3 × 380-480 V AC, 50/60 Hz | |
| **Изход** | Трифазен, с регулируеми честота и напрежение | |
| **Изходна честота** | 0-400 Hz; допустимият диапазон зависи от режима на управление и двигателя | |
| **Защита на корпуса** | IP20 | |
| **Комуникация** | RS485 / Modbus RTU | |

Документация на производителя - LS Electric

# LSLV0150S100-4E0FNS

## Technical product data

| Parameter | Normal Duty (ND) | Heavy Duty (HD) |
|---|---|---|
| **Motor power** | 18.5 kW | 15 kW |
| **Rated output current** | 38 A | 30 A |
| **Overload for 60 s** | 120% | 150% |
| **Model** | LSLV0150S100-4E0FNS | |
| **Input supply** | 3 × 380-480 V AC, 50/60 Hz | |
| **Output** | Three-phase, variable frequency and voltage | |
| **Output frequency** | 0-400 Hz; usable range depends on the control method and motor | |
| **Enclosure protection** | IP20 | |
| **Communication** | RS485 / Modbus RTU | |